

S32SX-1

SX CUCITRICE-CT 32MM MAX



Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm



Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Naso compatto



Caricamento posteriore

SPECIFICHE

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | Pressione operativa | 4.80 - 7.00 BAR |
| Peso | 1.10 kg | | 70.00 - 100.00 PSI |
| Larghezza | 60 mm | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.6 |
| Lunghezza | 250 mm | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Altezza | 200 mm | Rumorosità | LPA 1sd 75.00 |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | | LWA 1sd 81.20 |
| SX Serie degli elementi di fissaggio: | | | LPA 1s, 1m 68.20 |
| Diametro (mm) | 0.9 (Min.) 1.3 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Corona (mm) | 5.6 (Min.) 5.6 (Max.) | | |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) 35 (Max.) | | |