

SB-1850BN

BRAD CUCITRICE-ST 50MM MAX

BT13

Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 50mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

| | | | | |
|---|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Punti metallici per ricarica | |
| Peso | 1.22 kg | | Pressione operativa | 5.00 - 7.00 BAR |
| Larghezza | 51 mm | | | 75.00 - 100.00 PSI |
| Lunghezza | 235 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.73 |
| Altezza | 241 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | | Rumorosità | LPA 1sd 88.30 |
| BT13 Serie degli elementi di fissaggio: | | | | LWA 1sd 91.80 |
| Diametro (mm) | 1 (Min.) | 1.25 (Max.) | | LPA 1s, 1m 78.80 |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 50 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Testa (mm) | 2 (Min.) | 2 (Max.) | | |