

# SB-2IN1-E

## TOOL COMBO-ST 2IN1 BT/SX



Diametro: 1 - 1.25mm  
Lunghezza: 15 - 40mm



Diametro: 0.9 - 1.3mm  
Corona: 5.6 - 5.6mm  
Lunghezza: 15 - 35mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	5.00 - 7.00 BAR
Peso	1.08 kg		75.00 - 100.00 PSI
Larghezza	51 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.73
Lunghezza	235 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	216 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 86.60
Capacità caricatore (Max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 93.30
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b> 80.30
Diametro (mm)	1 (Min.) 1.25 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.5 / N/A m/s2
Lunghezza (mm)	15 (Min.) 40 (Max.)		
Testa (mm)	2 (Min.) 2 (Max.)		
SX Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	0.9 (Min.) 1.3 (Max.)		
Corona (mm)	5.6 (Min.) 5.6 (Max.)		
Lunghezza (mm)	15 (Min.) 35 (Max.)		