

SB-2IN1-E

TOOL COMBO-ST 2IN1 BT/SX

BT13

Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 40mm

SX

Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	5.00 - 7.00 BAR
Peso	1.08 kg			75.00 - 100.00 PSI
Larghezza	51 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.73
Lunghezza	235 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	216 mm		Rumorosità	LPA 1sd 86.60
Capacità caricatore (Max.)	100			LWA 1sd 93.30
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m 80.30
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s ²
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	40 (Max.)		
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)		
SX Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)		
Corona (mm)	5.6 (Min.)	5.6 (Max.)		
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	35 (Max.)		