

# SB-HC50FN

## HCFN CONCRETE BLOCK CHIODATR-ST 50MM



Diametro: 1.8 - 1.8mm

Lunghezza: 20 - 50mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Caricamento dal basso



Valigetta da trasporto sagomata

### SPECIFICHE

|   |            |                                       |                             |
|---|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Peso                                    | 1.98 kg    | Pressione operativa                   | 5.00 - 7.00 BAR             |
| Larghezza                               | 76 mm      |                                       | 72.00 - 100.00 PSI          |
| Lunghezza                               | 293 mm     | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.6                         |
| Altezza                                 | 275 mm     | Rumorosità                            | <b>LPA 1sd</b> 96.80        |
| Capacità caricatore (Max.)              | 100        |                                       | <b>LWA 1sd</b> 100.30       |
| HCFN Serie degli elementi di fissaggio: |            |                                       | <b>LPA 1s, 1m</b> 87.30     |
| Diametro (mm)                           | 1.8 (Min.) | 1.8 (Max.)                            | Vibrazione / Incertezza     |
| Lunghezza (mm)                          | 20 (Min.)  | 50 (Max.)                             | 2.13 / N/A m/s <sup>2</sup> |
| Testa (mm)                              | 2.8 (Min.) | 3.2 (Max.)                            |                             |
| Angolazione nastro                      | 0          |                                       |                             |