SB-HC50FN

HCFN CONCRETE BLOCK CHIODATR-ST 50MM

Diametro: 1.8 - 1.8mm
Lunghezza: 20 - 50mm

Caratteristiche

- Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura sequenziale
- Caricamento dal basso
- Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE					
Peso	1.98 kg		Pressione operativa		5.00 - 7.00 BAR
Larghezza	76 mm				72.00 - 100.00 PSI
Lunghezza	293 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.6
Altezza	275 mm		Rumorosità	**LPA 1sd**	96.80
Capacità caricatore (Max.)	100			**LWA 1sd**	100.30
HCFN Serie degli elementi di fissaggio:				**LPA 1s, 1m**	87.30
Diametro (mm)	1.8 (Min.)	1.8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		2.13 / N/A m/s2
Lunghezza (mm)	20 (Min.)	50 (Max.)			
Testa (mm)	2.8 (Min.)	3.2 (Max.)			
Angolazione nastro	0				