

SB150SLBC-1-E

CUC. PER PUNTI E RONDELLE



Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 19 - 38mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Caricamento dal basso



Cucitrice per rondelle in plastica

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Punti metallici per ricarica	
Peso	2.10 kg	Pressione operativa	4.80 - 6.20 BAR
Larghezza	162 mm		70.00 - 85.00 PSI
Lunghezza	286 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.41
Altezza	270 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	150	Rumorosità	LPA 1sd 83.50
SL Serie degli elementi di fissaggio:			LWA 1sd 91.00
Diametro (mm)	0.9 (Min.) 1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 78.00
Corona (mm)	8 (Min.) 8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.33 / 1.665 m/s ²
Lunghezza (mm)	19 (Min.) 38 (Max.)		