SB150SLBC-1-E
CUC. PER PUNTI E RONDELLE

SL

Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 19 - 38mm

Caratteristiche

- Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Regolazione di profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura a contatto
- Caricamento dal basso
- Cucitrice per rondelle in plastica

SPECIFICHE					
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica		
Peso	2.10 kg		Pressione operativa		4.80 - 6.20 BAR
Larghezza	162 mm				70.00 - 85.00 PSI
Lunghezza	286 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.41
Altezza	270 mm		Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	150		Rumorosità	**LPA 1sd**	83.50
SL Serie degli elementi di fissaggio:				**LWA 1sd**	91.00
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)		**LPA 1s, 1m**	78.00
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		3.33 / 1.665 m/s2
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	38 (Max.)			