

SB156SL-1-E

SL CUCITRICE CT 40MM MAX



Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 12 - 40mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento posteriore

SPECIFICHE

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Pressione operativa | 4.80 - 7.00 BAR |
| Peso | 1.75 kg | | | 70.00 - 100.00 PSI |
| Larghezza | 76 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.9 |
| Lunghezza | 270 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Altezza | 275 mm | | Rumorosità | LPA 1sd 75.20 |
| Capacità caricatore (Max.) | 110 | | | LWA 1sd 82.60 |
| SL Serie degli elementi di fissaggio: | | | | LPA 1s, 1m 69.60 |
| Diametro (mm) | 0.9 (Min.) | 1.3 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | 3.77 / 1.885 m/s ² |
| Corona (mm) | 8 (Min.) | 8 (Max.) | | |
| Lunghezza (mm) | 12 (Min.) | 40 (Max.) | | |