

Diametro: 0.9 - 1.3mm Corona: 8 - 8mm Lunghezza: 12 - 38mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Sicura a contatto



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento posteriore



Caricatore lungo

		S	PECIFICHE
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metal
Peso	1.45 kg		Pressione of
Larghezza	59.7 mm		
Lunghezza	450 mm		Cons. aria l
Altezza	244.5 mm		Tipo raccor
Capacità caricatore (Max.)	220		Rumorosità
SL Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)	
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)	Vibrazione /
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	38 (Max.)	

CIFICHE					
	Punti metallici per ricarica				
	Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR		
			70.00 - 120.00 PSI		
	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		0.9		
	Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP		
	Rumorosità	LPA 1sd	75.50		
		LWA 1sd	80.20		
		LPA 1s, 1m	67.20		
	Vibrazione / Incertezza		3.03 / 1.515 m/s2		