CUC. PER PUNTI E RONDELLE



Diametro: 0.9 - 1.3mm Corona: 8 - 8mm Lunghezza: 19 - 38mm



Diametro: 25 - 25mm Corona: 25 - 25mm





Caratteristiche



Corpo in magnesio



25 (Min.)

Impugnatura ergonomica in gomma

25 (Max.)



Parabordi anti scivolo



Sistema senza olio



Corona (mm)

Scarico aria posteriore

| SPECIFICHE | | | | | |
|--|------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|
| Peso | 1.77 kg | | Pressione operativa | | 4.80 - 8.30 BAR |
| Larghezza | 159 mm | | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Lunghezza | 286 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | | 1.33 |
| Altezza | 267 mm | | Rumorosità | LPA 1sd | 86.59 |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | | | LWA 1sd | 94.16 |
| SL Serie degli elementi di fissaggio: | | | | LPA 1s, 1m | 81.20 |
| Diametro (mm) | 0.9 (Min.) | 1.3 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | | 2.944 / 1.472 m/s2 |
| Corona (mm) | 8 (Min.) | 8 (Max.) | | | |
| Lunghezza (mm) | 19 (Min.) | 38 (Max.) | | | |
| SB-CAPS Serie degli elementi di fissaggio: | | | | | |
| Diametro (mm) | 25 (Min.) | 25 (Max.) | | | |