SL1838BC-E

CUC. PER PUNTI E RONDELLE

SL

Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 19 - 38mm

SB-CAPS

Diametro: 25 - 25mm
Corona: 25 - 25mm

Caratteristiche

- Mg — Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Parabordi anti scivolo
- Sistema senza olio
- Scarico aria posteriore

SPECIFICHE		
Peso	1.77 kg	
Larghezza	159 mm	
Lunghezza	286 mm	
Altezza	267 mm	
Capacità caricatore (Max.)	100	
SL Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	38 (Max.)
SB-CAPS Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	25 (Min.)	25 (Max.)
Corona (mm)	25 (Min.)	25 (Max.)

Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.33
Rumorosità	**LPA 1sd**	86.59
	LWA 1sd	94.16
	LPA 1s, 1m	81.20
Vibrazione / Incertezza		2.944 / 1.472 m/s2