

TU-216-2330K-E

23G CUCITRICE PER PIN HEADLESS 30MM MAX

106

Diametro: 0.6 - 0.6mm
Lunghezza: 15 - 30mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolatore di potenza



Secondo grilletto



Scarico aria posteriore



Naso compatto



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | Pressione operativa | 4.80 - 7.00 BAR |
| Peso | 0.98 kg | | 70.00 - 100.00 PSI |
| Larghezza | 40 mm | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.52 |
| Lunghezza | 230 mm | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Altezza | 198 mm | Rumorosità | LPA 1sd 68.10 |
| Capacità caricatore (Max.) | 200 | | LWA 1sd 81.10 |
| 106 Serie degli elementi di fissaggio: | | | LPA 1s, 1m 78.90 |
| Diametro (mm) | 0.6 (Min.) 0.6 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) 30 (Max.) | | |
| Testa (mm) | 0.6 (Min.) 0.6 (Max.) | | |