# TU-216-71-E
## 71 CUCITRICE 16MM MAX (TU-216)

72

Diametro: 0.6 - 0.7mm
Corona: 9.1 - 9.1mm
Lunghezza: 4 - 16mm

## Caratteristiche

- Al — Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Regolatore di potenza
- TF x2 — Secondo grilletto
- Scarico aria posteriore
- Caricamento dal basso

| SPECIFICHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Punti metallici per ricarica | | |
| Peso | 0.85 kg | | Pressione operativa | | 4.90 - 8.40 BAR |
| Larghezza | 40 mm | | | | 80.00 - 120.00 PSI |
| Lunghezza | 221 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | | 0.17 |
| Altezza | 150 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | | 1/4 BSP |
| Capacità caricatore (Max.) | 172 | | Rumorosità | **LPA 1sd** | 64.40 |
| 72 Serie degli elementi di fissaggio: | | | | **LWA 1sd** | 74.00 |
| Diametro (mm) | 0.6 (Min.) | 0.7 (Max.) | | **LPA 1s, 1m** | 61.00 |
| Corona (mm) | 9.1 (Min.) | 9.1 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Lunghezza (mm) | 4 (Min.) | 16 (Max.) | | | |