

Diametro: 0.6 - 0.7mm Corona: 9.1 - 9.1mm Lunghezza: 4 - 16mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolatore di potenza



Secondo grilletto



Scarico aria posteriore



Caricamento dal basso



Sparo automatico

		SI	PECIFICHE			
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per rica	Punti metallici per ricarica		
Peso	0.85 kg		Pressione operativa	Pressione operativa		
Larghezza	40 mm				80.00 - 120.00 PSI	
Lunghezza	221 mm		Cons. aria ltr. per ripr	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		
Altezza	150 mm		Tipo raccordo filettato	Tipo raccordo filettato per aria		
Capacità caricatore (Max.)	172		Rumorosità	LPA 1sd	64.40	
72 Serie degli elementi di fissaggio	:			LWA 1sd	74.00	
Diametro (mm)	0.6 (Min.)	0.7 (Max.)		LPA 1s, 1m	61.00	
Corona (mm)	9.1 (Min.)	9.1 (Max.)	Vibrazione / Incertezz	Vibrazione / Incertezza		
Lunghezza (mm)	4 (Min.)	16 (Max.)				