

TU-216-SJK-E

SJK CUCITRICE 16MM (TU-216)



Diametro: 0.6 - 0.7mm
Corona: 4.1 - 4.1mm
Lunghezza: 4 - 16mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolatore di potenza



Secondo grilletto



Scarico aria posteriore



Caricamento dal basso

SPECIFICHE

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | Punti metallici per ricarica | |
| Peso | 0.81 kg | Pressione operativa | 4.90 - 8.40 BAR |
| Larghezza | 40 mm | | 80.00 - 120.00 PSI |
| Lunghezza | 221 mm | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.17 |
| Altezza | 150 mm | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Capacità caricatore (Max.) | 167 | Rumorosità | LPA 1sd 64.40 |
| SJK Serie degli elementi di fissaggio: | | | LWA 1sd 74.00 |
| Diametro (mm) | 0.6 (Min.) 0.7 (Max.) | | LPA 1s, 1m 61.00 |
| Corona (mm) | 4.1 (Min.) 4.1 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Lunghezza (mm) | 4 (Min.) 16 (Max.) | | |